842R
(143)
Zylinder, rund
Round Cylinder
Cylindre rond





Größe/Size/Taille ⌀ 1/10 mm	018
Länge-Length in mm - Longueur	12,0

Shank ISO	REF	5	
HP 806 **104** 143 524 ...	**842R - ... M - HP**		**018**
HP ■ 806 **104** 143 534 ...	**842R - ... C - HP**		**018**

opt. 30.000 rpm

845
(170)
Konus
Flat End Taper
Cône à bout plat





Größe/Size/Taille ⌀ 1/10 mm	008	010	018
Länge-Length in mm - Longueur	4,0	4,0	5,0

Shank ISO	REF	5			
HP 806 **104** 170 524 ...	**845 - ... M - HP**		**008**	**010**	**018**

opt. 30.000 rpm

847
(172)
Konus, flach
Flat End Taper
Cône à bout plat

Größe/Size/Taille ⌀ 1/10 mm	025	033
Länge-Length in mm - Longueur	7,0	8,0

Shank ISO	REF	1		
HP 806 **104** 172 524 ...	**847 - ... M - HP**		**025**	**033**

opt. 20.000 rpm

848A
(184)
Konus, Seite schneidend
Taper, Side Cutting
Cône, coupant laterale




seitenbelegt
side-coated
Sur les faces latérales

Größe/Size/Taille ⌀ 1/10 mm	040
Länge-Length in mm - Longueur	9,0

Shank ISO	REF	1	
HP 806 **104** 184 524	**848A - ... M - HP**		**040**

opt.20.000 rpm

849
(196)
Konus, rund
Round End Taper
Cône rond




Größe/Size/Taille ⌀ 1/10 mm	009
Länge-Length in mm - Longueur	4,0

Shank ISO	REF	5	
HP 806 **104** 196 524 ...	**849 - ... M - HP**		**009**

opt. 30.000 rpm

842KR
(158)
Zylinder, Kante rund
KR Cylinder, Modified Shoulder
Cylindre bout arrondi




Größe/Size/Taille ⌀ 1/10 mm	023
Länge-Length in mm - Longueur	15,0

Shank ISO	REF	5	
HP ■ 806 **104** 158 534 ...	**842KR - ... C - HP**		**023**

opt. 30.000 rpm

846
(171)
Konus
Flat End Taper
Cône à bout plat




Größe/Size/Taille ⌀ 1/10 mm	025
Länge-Length in mm - Longueur	7,0

Shank ISO	REF	5	
HP 806 **104** 171 524 ...	**846 - ... M - HP**		**025**

opt. 20.000 rpm

848
(173)
Konus, flach
Flat End Taper
Cône à bout plat





Größe/Size/Taille ⌀ 1/10 mm	018	040
Länge-Length in mm - Longueur	10,0	9,0

Shank ISO	REF	5		1
HP 806 **104** 173 524 ...	**848 - ... M - HP**		**018**	**040**
HP ■ 806 **104** 173 534 ...	**848 - ... C - HP**		**018**	

opt. 30.000 rpm, > 035 20.000 rpm

848L
(175)
Konus, lang
Long Flat End Taper
Cône long rond




Größe/Size/Taille ⌀ 1/10 mm	023
Länge-Length in mm - Longueur	15,0

Shank ISO	REF	5	
HP ■ 806 **104** 175 534 ...	**848L - ... C - HP**		**023**
HP ■ 806 **104** 175 544 ...	**848L - ... SC - HP**		**023**

opt. 30.000 rpm

Bitte Drehzahlbereiche beachten (Drehzahltabelle - Seite 11.14) / Please observe Recommended speeds (speed chart - page 11.14) / Respecter les vitesses de rotation recommandées (voir à la page 11.14)

■	**F**	Roter Ring/Red ring/Bague rouge	Fein/Fine/Fin	50 µm	ISO No. 514
	M	Ohne Ring/Without ring/Sans bague	Standard/Standard/Standard	110-120 µm	ISO No. 524
■	**C**	Grüner Ring/Green ring/Bague verte	Grob/Coarse/Gros	135 µm	ISO No. 534
■	**SC**	Schwarzer Ring/Black ring/Bague noire	Supergrob/Supercoarse/Supergros	180 µm	ISO No. 544