



850-014M-HP




856-025M-HP



859-018F-HP

850
(199)
Konus, rund
Round End Taper
Cône rond




Größe/Size/Taille ø 1/10 mm	014	016	025	040
Länge-Length in mm - Longueur	10,0	10,0	10,0	9,0

Shank	ISO		REF	5	1	
HP		806 **104** 199 524 ...	**850 - ... M - HP**	**014**	**016**	**025**	**040**
HP	■	806 **104** 199 524 ...	**850 - ... C - HP**			**025**	

opt. 30.000 rpm, -040 20.000 rpm

852
(164)
Konus, spitz
X-mas Tree
Cône pointu




Größe/Size/Taille ø 1/10 mm	010	023	037
Länge-Length in mm - Longueur	4,0	6,0	7,0

Shank	ISO		REF	5	1
HP		806 **104** 164 524 ...	**852 - ... M - HP**	**010**	**023**	**037**

opt. 30.000 rpm, > 035 20.000 rpm

856
(198)
Konus, rund
Round End Taper
Cône rond




Größe/Size/Taille ø 1/10 mm	016	023	025	040
Länge-Length in mm - Longueur	7,0	12,0	8,0	14,0

Shank	ISO		REF	5	1	
HP		806 **104** 198 524 ...	**856 - ... M - HP**	**016**		**025**	
HP	■	806 **104** 198 534 ...	**856 - ... C - HP**		**023**		**040**
HP	■	806 **104** 198 544 ...	**856 - ... SC - HP**		**023**		**040**

opt. 30.000 rpm, > -023 20.000 rpm

858
(165)
Konus, spitz
Needle
Cône pointu



Größe/Size/Taille ø 1/10 mm	012	016
Länge-Length in mm - Longueur	8,0	8,0

Shank	ISO		REF	5	
HP	■	806 **104** 165 514 ...	**858 - ... F - HP**		**016**
HP		806 **104** 165 524 ...	**858 - ... M - HP**	**012**	**016**

opt. 30.000 rpm

854
(172)
Konus, flach
Flat End Taper
Cône à bout plat



Größe/Size/Taille ø 1/10 mm	050
Länge-Length in mm - Longueur	8,0

Shank	ISO		REF	1	
HP		806 **104** 172 524 ...	**854 - ... M - HP**	**050**

opt. 20.000 rpm

854R
(198)
Konus, rund
Round End Taper
Cône rond



Größe/Size/Taille ø 1/10 mm	033	040
Länge-Length in mm - Longueur	9,0	9,0

Shank	ISO		REF	1		
HP		806 **104** 198 524 ...	**854R - ... M - HP**	**033**	**040**

opt. 20.000 rpm

856L
(199)
Konus, rund, lang
Long Round End Taper
Cône long rond



Größe/Size/Taille ø 1/10 mm	018
Länge-Length in mm - Longueur	9,0

Shank	ISO		REF	5	
HP		806 **104** 199 524 ...	**856L - ... M - HP**	**018**

opt. 30.000 rpm

859
(166)
Konus, spitz
Needle
Cône pointu



Größe/Size/Taille ø 1/10 mm	018
Länge-Length in mm - Longueur	10,0

Shank	ISO		REF	5	
HP	■	806 **104** 166 514 ...	**859 - ... F - HP**	**018**
HP		806 **104** 166 524 ...	**859 - ... M - HP**	**018**

opt. 30.000 rpm

Bitte Drehzahlbereiche beachten (Drehzahltabelle - Seite 11.14) / Please observe Recommended speeds (speed chart - page 11.14) / Respecter les vitesses de rotation recommandées (voir à la page 11.14)

■	**F**	Roter Ring/Red ring/Bague rouge	Fein/Fine/Fin	50 µm	ISO No. 514
	M	Ohne Ring/Without ring/Sans bague	Standard/Standard/Standard	110-120 µm	ISO No. 524
■	**C**	Grüner Ring/Green ring/Bague verte	Grob/Coarse/Gros	135 µm	ISO No. 534
■	**SC**	Schwarzer Ring/Black ring/Bague noire	Supergrob/Supercoarse/Supergros	180 µm	ISO No. 544