
860 (247)
Flamme
Flame
Flamme




Größe/Size/Taille ø 1/10 mm	010	012	016
Länge-Length in mm - Longueur	4,0	5,0	5,0

Shank ISO	REF	5		
HP 806 **104** 247 524 ...	**860 - ... M - HP**	**010**	**012**	**016**

opt. 30.000 rpm

860 (251)
Flamme
Flame
Flamme



Größe/Size/Taille ø 1/10 mm	060	085
Länge-Length in mm - Longueur	12,5	16,0

Shank ISO	REF	1		
HP ■ 806 **104** 251 544 ...	**860 - ... SC - HP**	**060**	**085**	

opt. 20.000 rpm, -085 15.000 rpm

861 (248)
Flamme
Flame
Flamme



Größe/Size/Taille ø 1/10 mm	014
Länge-Length in mm - Longueur	6,0

Shank ISO	REF	5	
HP 806 **104** 248 524 ...	**861 - ... M - HP**	**014**	

opt. 30.000 rpm

861L (250)
Flamme lang
Flame, long
Flamme long



Größe/Size/Taille ø 1/10 mm	024
Länge-Length in mm - Longueur	10,0

Shank ISO	REF	1	
HP 806 **104** 250 524 ...	**861L - ... M - HP**	**024**	

opt. 30.000 rpm

862 (274)
Flamme
Flame
Flamme



Größe/Size/Taille ø 1/10 mm	030
Länge-Length in mm - Longueur	8,0

Shank ISO	REF	1	
HP 806 **104** 274 524 ...	**862 - ... M - HP**	**030**	

opt. 20.000 rpm

862 (274)
Flamme
Flame
Flamme




Größe/Size/Taille ø 1/10 mm	060
Länge-Length in mm - Longueur	14,0

Shank ISO	REF	1	
HP ■ 806 **104** 274 544 ...	**862 - ... SC - HP**	**060**	

opt. 15.000 rpm

863 (250)
Flamme
Flame
Flamme




Größe/Size/Taille ø 1/10 mm	010	012	016
Länge-Length in mm - Longueur	10,0	10,0	10,0

Shank ISO	REF	5			
HP 806 **104** 250 524 ...	**863 - ... M - HP**	**010**	**012**	**016**	
HP ■ 806 **104** 250 534 ...	**863 - ... C - HP**		**012**	**016**	

opt. 30.000 rpm

881 (141)
Zylinder, rund
Round End Cylinder
Cylindre à bout arrondi



Größe/Size/Taille ø 1/10 mm	016	025	040
Länge-Length in mm - Longueur	7,0	7,0	9,0

Shank ISO	REF	5	1	
HP 806 **104** 141 524 ...	**881 - ... M - HP**	**016**	**025**	**040**

opt. 30.000 rpm, >-023 20.000 rpm

890 (245)
Granate
Grenade
Grenade



Größe/Size/Taille ø 1/10 mm	016
Länge-Length in mm - Longueur	3,5

Shank ISO	REF	5	
HP 806 **104** 245 524 ...	**890 - ... M - HP**	**016**	

opt. 30.000 rpm

909 (068)
Reifen
Donut
Roue



Größe/Size/Taille ø 1/10 mm	050
Länge-Length in mm - Longueur	2,0

Shank ISO	REF	1	
HP 806 **104** 068 524 ...	**909 - ... M - HP**	**050**	

opt. 20.000 rpm

Bitte Drehzahlbereiche beachten (Drehzahltabelle - Seite 11.14) / Please observe Recommended speeds (speed chart - page 11.14) / Respecter les vitesses de rotation recommandées (voir à la page 11.14)

■	**F**	Roter Ring/Red ring/Bague rouge	Fein/Fine/Fin	50 µm	ISO No. 514
	M	Ohne Ring/Without ring/Sans bague	Standard/Standard/Standard	110-120 µm	ISO No. 524
■	**C**	Grüner Ring/Green ring/Bague verte	Grob/Coarse/Gros	135 µm	ISO No. 534
■	**SC**	Schwarzer Ring/Black ring/Bague noire	Supergrob/Supercoarse/Supergros	180 µm	ISO No. 544