Acrylic Grinder

Diese Instrumente bieten eine ausgezeichnete Standzeit. Das bedeutet eine hohe Wirtschaftlichkeit.

Die supergrobe Körnung hat eine hohe Abtragleistung. Das reduziert die Ausarbeitungszeit.

Multifunktionelle Diamantschleifer zur raschen und gezielten Ausarbeitung von Prothesenkunststoffen und individuellen Abdrucklöffeln.

These grinders offer outstanding longevity which gives unsurpassed economy and efficiency.

The supercoarse diamond grit allow fast bulk reduction which minimizes the working time.

Multifunctional diamond instruments for rapid, accurate preparation of denture acrylics and tray materials.

Ces instruments présentent une remarquable longévité. Ceci est le gage d'une excellente rentabilité.

Le grain supergros produit une puissante abrasion. Ceci diminue le temps de travail.

Fraises diamantées multifonctionnelles pour une élaboration rapide et ciblée des résines en prothèse et pour le traitement de porte-empreintes individuels.



AG860-085SC-HP



AG894-065SC-HP

AG369
(260)
Knospe, rund
Bud, rounded
Bouton, bout rond



Größe/Size/Taille ø 1/10 mm	085
Länge - Length in mm - Longueur	13,0

Shank	ISO	REF	1	
HP	806 **104** 260 544 ...	**AG369 - ... SC - HP**		**085**

opt. 10.000 - 15.000 rpm

AG405
(269)
Knospe, Stirn flach, Kante rund
Bud, flat end, rounded edge
Bouton, bout plat, bord arrondi



Größe/Size/Taille ø 1/10 mm	090
Länge - Length in mm - Longueur	18,0

Shank	ISO	REF	1	
HP	806 **104** 269 544 ...	**AG405 - ... SC - HP**		**090**

opt. 10.000 - 15.000 rpm

AG836
(110)
Zylinder
Cylinder
Cylindre



Größe/Size/Taille ø 1/10 mm	060
Länge - Length in mm - Longueur	7,0

Shank	ISO	REF	1	
HP	806 **104** 110 544 ...	**AG836 - ... SC - HP**		**060**

opt. 10.000 - 15.000 rpm

AG860
(251)
Flamme
Flame
Flamme



Größe/Size/Taille ø 1/10 mm	085
Länge - Length in mm - Longueur	16,0

Shank	ISO	REF	1	
HP	806 **104** 251 544 ...	**AG860 - ... SC - HP**		**085**

opt. 10.000 - 15.000 rpm

AG893
(266)
Knospe, rund, lang
Bud, rounded, long
Bouton, bout rond, longue



Größe/Size/Taille ø 1/10 mm	065
Länge - Length in mm - Longueur	19,0

Shank	ISO	REF	1	
HP	806 **104** 266 544 ...	**AG893 - ... SC - HP**		**065**

opt. 10.000 - 15.000 rpm

AG894
(263)
Knospe, rund, schlank
Bud, rounded, slender
Bouton, bout rond, élancée



Größe/Size/Taille ø 1/10 mm	065
Länge - Length in mm - Longueur	14,0

Shank	ISO	REF	1	
HP	806 **104** 263 544 ...	**AG894 - ... SC - HP**		**065**

opt. 10.000 - 15.000 rpm

SC	Ohne Ring/Without ring/Sans bague	Supergrob/Supercoarse/Supergros	ISO No. 544