Acrylic Grinder

AG410



Größe/Size/Taille ⌀ 1/10 mm	065
Länge-Length in mm - Longueur	10,0

Shank ISO	REF	1
HP	**AG410 - ... SC - HP**	**065**

opt. 10.000 - 15.000 rpm

AG420



Größe/Size/Taille ⌀ 1/10 mm	065
Länge-Length in mm - Longueur	16,0

Shank ISO	REF	1
HP	**AG420 - ... SC - HP**	**065**

opt. 10.000 - 15.000 rpm

AG430



Größe/Size/Taille ⌀ 1/10 mm	075
Länge-Length in mm - Longueur	15,0

Shank ISO	REF	1
HP	**AG430 - ... SC - HP**	**075**

opt. 10.000 - 15.000 rpm

AG440



Größe/Size/Taille ⌀ 1/10 mm	055
Länge-Length in mm - Longueur	18,0

Shank ISO	REF	1
HP	**AG440 - ... SC - HP**	**055**

opt. 10.000 - 15.000 rpm

AG450



Größe/Size/Taille ⌀ 1/10 mm	055
Länge-Length in mm - Longueur	9,0

Shank ISO	REF	1
HP	**AG450 - ... SC - HP**	**055**

opt. 10.000 - 15.000 rpm



Die runde Gestaltung der Ränder von individuellen Löffeln verhindert Verletzungen.

The peripheries of custom trays should be rounded to prevent injury.

L'adoucissement des bords des porte-empreintes individuels permet d'éviter le risque de blessure.

AG490



Größe/Size/Taille ⌀ 1/10 mm	090	110
Länge-Length in mm - Longueur	18,0	20,0

Shank ISO	REF	1		
HP	806 **104** 490 544 ...	**806.104. ...**	**490.544.090**	**490.544.110**

opt. 10.000 - 15.000 rpm



Bei der Abdrucknahme für Unterfütterungen sorgen die Acrylic Grinder für ausreichenden Platz.

These acrylic trimmers create adequate space for taking impressions for relining.

Lors de la prise d'empreinte pour rebasage, les fraises Acrylic Grinder permettent de réaliser l'espace requis.

SC	Ohne Ring/Without ring/Sans bague	Supergrob/Supercoarse/Supergros	ISO No. 544