
Diamantinstrumente • Diamond Instruments • Instruments diamantés

837 (111)

Zylinder
Flat End Cylinder
Cylindre à bout plat




Größe/Size/taille ⌀ 1/10 mm	010	012	014	016	018
Länge-Length in mm - longueur	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0

Shank ISO	REF						
FGM ■	806 313 111 534...	**837- ... C- FGM**			**014**		
FG	806 314 111 524...	**837- ... M- FG**	**010**	**012**	**014**	**016**	**018**
FG ■	806 314 111 544...	**837- ... SC-FG**		**012**	**014**	**016**	**018**
FG ■	806 314 111 534...	**837- ... C- FG**	**010**	**012**	**014**	**016**	**018**
FG ■	806 314 111 514...	**837- ... F- FG**		**012**	**014**		

837KR (158)

Zylinder, Kante rund
KR Cylinder, Modified Shoulder
Cylindre bout rond




Größe/Size/taille ⌀ 1/10 mm	010	012	014	016	018
Länge-Length in mm - longueur	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0

Shank ISO	REF						
FG	806 314 158 524...	**837KR- ... M- FG**	**010**	**012**	**014**	**016**	**018**
FG ■	806 314 158 544...	**837KR- ... SC-FG**		**012**	**014**	**016**	**018**
FG ■	806 314 158 534...	**837KR- ... C- FG**	**010**	**012**	**014**	**016**	**018**
FG ■	806 314 158 514...	**837KR- ... F- FG**	**010**	**012**	**014**	**016**	

837L (112)

Zylinder, lang
Long Cylinder
Cylindre long




Größe/Size/taille ⌀ 1/10 mm	010	012	014	016	018
Länge-Length in mm - longueur	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0

Shank ISO	REF						
FG	806 314 112 524...	**837L- ... M-FG**	**010**	**012**	**014**	**016**	**018**
FG ■	806 314 112 544...	**837L- ... SC-FG**			**014**	**016**	
FG ■	806 314 112 534...	**837L- ... C- FG**	**010**	**012**	**014**	**016**	**018**
FG ■	806 314 112 514...	**837L- ... F- FG**		**012**			

839 (150)

Stirnschneidend
End Cutting
Bout coupant



Größe/Size/taille ⌀ 1/10 mm	010	012	014	016
Länge-Length in mm - longueur	0,1	0,1	0,1	0,1

Shank ISO	REF					
FG	806 314 150 524...	**839- ... M-FG**	**010**	**012**	**014**	**016**
FG ■	806 314 150 514...	**839- ... F- FG**	**010**	**012**	**014**	

838 (137)

Zylinder, rund
Round End Cylinder
Cylindre rond




Größe/Size/taille ⌀ 1/10 mm	008	009	010	012	014
Länge-Length in mm - longueur	3,0	3,0	4,0	4,0	4,0

Shank ISO	REF						
FG	806 314 137 524...	**838- ... M- FG**	**008**	**009**	**010**	**012**	**014**
FG ■	806 314 137 544...	**838- ... SC- FG**				**012**	**014**
FG ■	806 314 137 534...	**838- ... C- FG**			**010**	**012**	**014**
FG ■	806 314 137 514...	**838- ... F- FG**			**010**		

840 (179)

Stirnschneidend
End Cutting
Bout coupant



Größe/Size/taille ⌀ 1/10 mm	010	012	014	016
Länge-Length in mm - longueur	0,1	0,1	0,1	0,1

Shank ISO	REF					
FG	806 314 179 524...	**840- ... M-FG**	**010**	**012**	**014**	**016**

Bitte Drehzahlbereiche beachten (Drehzahltabelle - Seite 11.12) / Please observe Recommended speeds (speed chart - page 11.12) / Respecter les vitesses de rotation recommandées (voir à la page 11.12)

M	Ohne Ring/Without ring/Sans bague	Mittel/Medium/Standard	107-126 µm	ISO 524	■ F	Roter Ring/Red ring/Bague rouge	Fein/Fine/Fin	40 µm	ISO 514
■ SC	Schwarzer Ring/Black ring/Bague noire	Supergrob/Supercoarse/Supergros	181 µm	ISO 544	■ SF	Gelber Ring/Yellow ring/Bague jaune	Superfein/Superfine/Superfin	20 µm	ISO 504
■ C	Grüner Ring/Green ring/Bague verte	Grob/Coarse/Gros	151 µm	ISO 534	□ UF	Weißer Ring/White ring/Bague blanche	Ultrafein/Ultrafine/Ultrafin	15 µm	ISO 494