
857 (220)

Konus, rund Sicherheitsspitze
Round Safe End Taper
Pointe de sécurité




Größe/Size/taille ø 1/10 mm	012	014	016
Länge-Length in mm - longueur	10,0	10,0	10,0

Shank	ISO	REF					
FG	806 314 220 524...	857- ...M-	FG	012	014	016
FG ■	806 314 220 544...	857- ...SC-	FG		014	016
FG ■	806 314 220 534...	857- ...C-	FG	012	014	016
FG ■	806 314 220 514...	857- ...F-	FG	012	014	
FG ■	806 314 220 504...	857- ...SF-	FG	012		

858 (165)

Konus, spitz
Needle
Cône pointu




Größe/Size/taille ø 1/10 mm	010	012	014	016	018
Länge-Length in mm - longueur	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0

Shank	ISO	REF							
FGM	806 313 165 524...	858- ...M-	FGM			014		
FGM ■	806 313 165 534...	858- ...C-	FGM			014		
FGM ■	806 313 165 504...	858- ...SF-	FGM			014		
FG	806 314 165 524...	858- ...M-	FG	010	012	014	016	018
FG ■	806 314 165 544...	858- ...SC-	FG			014	016	018
FG ■	806 314 165 534...	858- ...C-	FG	010	012	014	016	018
FG ■	806 314 165 514...	858- ...F-	FG	010	012	014	016	018
FG ■	806 314 165 504...	858- ...SF-	FG	010	012	014	016	
FG □	806 314 165 494...	858- ...UF-	FG			014		

859 (166)

Konus, spitz
Needle
Cône pointu



Größe/Size/taille ø 1/10 mm	010	012	014	016	018	021
Länge-Length in mm - longueur	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0

Shank	ISO	REF								
FGM	806 313 166 524...	859- ...M-	FGM				016		
FG	806 314 166 524...	859- ...M-	FG	010	012	014	016	018	021
FG ■	806 314 166 544...	859- ...SC-	FG					018	
FG ■	806 314 166 534...	859- ...C-	FG	010	012	014	016	018	021
FG ■	806 314 166 514...	859- ...F-	FG	010	012	014	016	018	
FG ■	806 314 166 504...	859- ...SF-	FG	010	012	014	016	018	
FG □	806 314 166 494...	859- ...UF-	FG	010	012	014	016		
RA	806 204 166 524...	859- ...M-	RA		012		016		

859CL (193)

Konus, spitz lang
Long Needle
Cône pointu, long




Größe/Size/taille ø 1/10 mm	010
Länge-Length in mm - longueur	11,0

Shank	ISO	REF	
FG	806 314 193 524...	859CL - ... M-FG	010

859L (167)

Konus, spitz lang
Long Needle
Cône pointu, long




Größe/Size/taille ø 1/10 mm	010	014	016	018
Länge-Length in mm - longueur	11,5	11,5	11,5	11,5

Shank	ISO	REF					
FG	806 314 167 524...	859L - ... M-	FG	010	014	016	018
FG ■	806 314 167 544...	859L - ... SC-	FG			016	018
FG ■	806 314 167 534...	859L - ... C-	FG		014	016	018
FG ■	806 314 167 514...	859L - ... F-	FG	010	014	016	
FG ■	806 314 167 504...	859L - ... SF-	FG	010	014	016	018
FG □	806 314 167 494...	859L - ... UF-	FG	010			

860 (247)

Flamme
Flame
Flamme



Größe/Size/taille ø 1/10 mm	010	012	014	016
Länge-Length in mm - longueur	4,0	5,0	5,0	5,0

Shank	ISO	REF					
FGM ■	806 313 247 534...	860- ...C-	FGM		012		
FG	806 314 247 524...	860- ...M-	FG	010	012	014	016
FG ■	806 314 247 544...	860- ...SC-	FG			014	
FG ■	806 314 247 534...	860- ...C-	FG	010	012	014	016
FG ■	806 314 247 514...	860- ...F-	FG	010	012	014	016
FG ■	806 314 247 504...	860- ...SF-	FG	010	012	014	
RA	806 204 247 524...	860- ...M-	RA		012		

Bitte Drehzahlbereiche beachten (Drehzahltabelle - Seite 11.12) / Please observe Recommended speeds (speed chart - page 11.12) / Respecter les vitesses de rotation recommandées (voir à la page 11.12)

	M	Ohne Ring/Without ring/Sans bague	Mittel/Medium/Standard	107-126 µm	ISO 524	■	F	Roter Ring/Red ring/Bague rouge	Fein/Fine/Fin	40 µm	ISO 514
■	SC	Schwarzer Ring/Black ring/Bague noire	Supergrob/Supercoarse/Supergros	181 µm	ISO 544	■	SF	Gelber Ring/Yellow ring/Bague jaune	Superfein/Superfine/Superfin	20 µm	ISO 504
■	C	Grüner Ring/Green ring/Bague verte	Grob/Coarse/Gros	151 µm	ISO 534	□	UF	Weißer Ring/White ring/Bague blanche	Ultrafein/Ultrafine/Ultrafin	15 µm	ISO 494