
Hartmetallbohrer • Tungsten Carbide Burs • Fraises en Carbure de Tungstène

H23R (194)

Konisch rund
Round End Tapered Fissure
Cône rond

Größe/Size/taille ø 1/10 mm	012	014	016
Länge-Length in mm - longueur	4,2	4,4	4,4

Shank	ISO	REF	5			
		US. No.		1171		1172
RA	500 **204** 194 006...	**H23R - ... -RA**		**012**	**014**	**016**

opt. 5.000 - 40.000 rpm

H23L (171)

Konisch lang
Long Tapered Fissure
Cône long





Größe/Size/taille ø 1/10 mm	009
Länge-Length in mm - longueur	5,2

Shank	ISO	REF	5	
		US. No.		169L
FG	500 **314** 171 006...	**H23L - ... -FG**		**009**

opt. 160.000 rpm

H31 (107)

Zylinder
Cylinder
Cylindre


Größe/Size/taille ø 1/10 mm	009	010	012	014
Länge-Length in mm - longueur	4,2	4,2	4,2	4,4

Shank	ISO	REF	5				
	US. No.			556	557	558	559
FG	500 **314** 107 007...	**H31 - ... -FG**		**009**	**010**	**012**	
RA	500 **204** 107 007...	**H31 - ... -RA**			**010**	**012**	**014**

FG opt. 160.000 rpm RA opt. 5.000 - 40.000 rpm

H31R (137)

Zylinder rund
Round End Cylinder
Cylindre rond


Größe/Size/taille ø 1/10 mm	010	012
Länge-Length in mm - longueur	4,2	4,2

Shank	ISO	REF	5		
		US. No.		1557	1558
FG	500 **314** 137 007...	**H31R - ... -FG**		**010**	**012**

opt. 160.000 rpm

H33 (168)

Konisch
Tapered Fissure
Cône

Größe/Size/taille ø 1/10 mm	009	010	012	016
Länge-Length in mm - longueur	4,2	4,2	4,2	4,6

Shank	ISO	REF	5				
		US. No.		699	700	701	702
FG	500 **314** 168 007...	**H33 - ... -FG**		**009**	**010**	**012**	**016**

opt. 160.000 rpm

H36RS (137)

Zylinder rund
Round End Cylinder
Cylindre rond




Größe/Size/taille ø 1/10 mm	012
Länge-Length in mm - longueur	4,2

Shank	ISO	REF	5	
		US. No.		1958
FG	500 **314** 137 293 ...	**H36RS - ... -FG**		**012**

opt. 160.000 rpm

H245 (234)

Birne
Pear
Poire




Größe/Size/taille ø 1/10 mm	008
Länge-Length in mm - longueur	3,0

Shank	ISO	REF	5	
		US. No.		245
FG	500 **314** 234 006...	**H245 - ... -FG**		**008**

opt. 160.000 rpm

H152 (210) Endo

Konisch, extra lang
Conical, extra long
Cône, extra long




Größe/Size/taille ø 1/10 mm	009
Länge-Length in mm - longueur	-

Shank	ISO	REF	3	
FG	500 **314** 210 295...	**H152 - ... -FG**		**009**
FGL	500 **315** 210 295...	**H152 - ... -FGL**		**009**

opt. 120.000 rpm