Chirurgische Instrumente • Surgery Instruments • Fraises chirurgicales

Trepanbohrer

Für die perfekte Knochengewinnung und eine sichere Explantation sind Trepanbohrer das Instrument der Wahl.
Die Auswahl an unterschiedlichen Durchmessern und Längen bei diesen Instrumenten ermöglichen den sicheren und situationsgerechten Einsatz. Die Verzahnung ist sehr aggressiv und erlaubt einen sauberen Schnitt der Knochensubstanz.

Die Instrumente aus rostfreiem Stahl weisen eine besonders schnittfreudige Schneidengeometrie auf. Dies erspart Zeit und ist angenehmer für die Patienten.

Trepan bur


Trepan burs are the instruments of choice for perfect bone harvesting and safe explantation. The choice of different diameters and lengths with these instruments enable reliable use according to the situation. The blades are very aggressive and enable a clean cut of the bone structure.

The stainless steel has very efficiently cutting blade geometry. This saves time and is more pleasant for the patient.

Forets de trépanation

Pour un prélèvement osseux parfaite et une explantation sûre, les forets de trépanation sont les instruments de choix. Le choix entre des diamètres et longueurs différents parmi ces instruments permet une utilisation sûre et adaptée à la situation. La denture est très agressive et permet une coupe nette de la substance osseuse.


L'instrument en acier inoxydable présente une géométrie de coupe particulièrement efficace. Ceci économise du temps de travail et est plus agréable pour les patients.





RF229 (486)

Trepanbohrer, rostfreier Stahl
Trepan bur, stainless steel
Forets de trépanation, en acier inoxydable




Größe/Size/taille L mm		10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
D1 ø 1/10 mm		035	040	050	060	080
D ø 1/10 mm	→▣←	045	050	060	070	090
Shank ISO	REF 1					
RAL 330 205 486 001...	**RF229 - ... -RAL**	**035**	**040**	**050**	**060**	**080**

↻ opt. 1.000 rpm / 050 - 080 ↻ opt. 500 rpm

RF229L (555)

Trepanbohrer lang, rostfreier Stahl
Trepan bur long, stainless steel
Forets de trépanation, en acier inoxydable



Größe/Size/taille L mm		14,0	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0
D1 ø 1/10 mm		040	045	050	060	070	080
D ø 1/10 mm	→▣←	050	055	060	070	080	090
Shank ISO	REF 1						
RAL 330 205 555 001...	**RF229L - ... -RAL**	**040**	**045**	**050**	**060**	**070**	**080**

↻ opt. 1.000 rpm / 050 - 080 ↻ opt. 500 rpm