Instrumentos diamantados • Strumenti diamantati • Brocas de Diamante

848 (173)

Cono, punta plana
Cono a punta piatta
Cónica, ponta plana



Tamaño/Grandezza/Tamanho ø 1/10 mm	010	012	014	016	018	023
Largo / Lunghezza / Comprimento mm	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0

Shank	ISO	REF							
FGM		806 313 173 524...	848- ...M- FGM			014			
FG		806 314 173 524...	848- ...M- FG	010	012	014	016	018	023
FG	■	806 314 173 544...	848- ...SC-FG				016	018	023
FG	■	806 314 173 534...	848- ...C- FG	010	012	014	016	018	023
FG	■	806 314 173 514...	848- ...F- FG	010	012	014	016	018	
FG	■	806 314 173 504...	848- ...SF-FG	010	012	014	016		

848S (185)

Bordes cortantes
Fresa a taglio laterale
Cónica, cortante aos lados



Tamaño/Grandezza/Tamanho ø 1/10 mm	016
Largo / Lunghezza / Comprimento mm	10,0

Shank	ISO	REF		
FG		806 314 185 524...	848S- ...M- FG	016



848L (174)

Cono, largo
Cono, lungo
Cónica, longa



Tamaño/Grandezza/Tamanho ø 1/10 mm	012	014	016	018	021
Largo / Lunghezza / Comprimento mm	11,5	11,5	11,5	11,5	11,5

Shank	ISO	REF						
FG		806 314 174 524...	848L- ...M- FG	012	014	016	018	021
FG	■	806 314 174 544...	848L- ...SC-FG		014	016	018	021
FG	■	806 314 174 534...	848L- ...C- FG		014	016	018	
FG	■	806 314 174 514...	848L- ...F- FG		014			



849 (196)

Cono, punta redondeada
Cono con punta arrotondata
Cónica, ponta redonda



Tamaño/Grandezza/Tamanho ø 1/10 mm	009	010	012	014	016	025
Largo / Lunghezza / Comprimento mm	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0

Shank	ISO	REF							
FG		806 314 196 524...	849- ...M- FG	009	010	012			025
FG	■	806 314 196 544...	849- ...SC- FG						025
FG	■	806 314 196 534...	849- ...C- FG	009	010	012	014	016	025
FG	■	806 314 196 514...	849- ...F- FG	009	010	012			
FG	■	806 314 196 504...	849- ...SF- FG		010				

850 (199)

Cono, punta redondeada
Cono con punta arrotondata
Cónica, ponta redonda



Tamaño/Grandezza/Tamanho ø 1/10 mm	010	012	014	016	018	023	031
Largo / Lunghezza / Comprimento mm	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0

Shank	ISO	REF								
FGM	■	806 313 199 534...	850- ...C- FGM			014				
FG		806 314 199 524...	850- ...M- FG	010	012	014	016	018	023	031
FG	■	806 314 199 544...	850- ...SC-FG			014	016	018	023	
FG	■	806 314 199 534...	850- ...C- FG	010	012	014	016	018	023	031
FG	■	806 314 199 514...	850- ...F- FG	010	012	014	016	018	023	
FG	■	806 314 199 504...	850- ...SF-FG	010	012	014	016	018		
RA		806 204 199 524...	850- ...M- RA		012					

850KR (553)

Cono, canto redondeado
Cono con bordo arrotondato
Cónica, canto arredondado



Tamaño/Grandezza/Tamanho ø 1/10 mm	)14	018
Largo / Lunghezza / Comprimento mm	0,0	10,0

Shank	ISO	REF			
FGM		806 313 553 524...	850KR-...M- FGM		018
FG		806 314 553 524...	850KR-...M- FG	014	018
FG	■	806 314 553 544...	850KR-...SC-FG	014	018
FG	■	806 314 553 534...	850KR-...C- FG	014	018

Observar la velocidad de giro (tabla de velocidades de giro 11.12) / rispettare i limiti di rotazione (tabella di velocità di rotazione - pag. 11.12) / Respeite o regime da velocidade de rotação vide tabela página 11.12

	M	Sin anillo /Senza anello /Sem anel	Estándar /Standard /Médio	107-126 µm	ISO 524	■	F	Anillo rojo /Anello rosso /Anel vermelho	Fino /Fine /Fino	40 µm	ISO 514
■	SC	Anillo negro /Anello nero /Anel preto	Supergrueso /Supergrossa /Supergrosso	181 µm	ISO 544	■	SF	Anillo amarillo /Anello giallo /Anel amarelo	Superfino /Superfine /Superfino	20 µm	ISO 504
■	C	Anillo verde /Anello verde /Anel verde	Grueso /Grossa /Grosso	151 µm	ISO 534	□	UF	Anillo blanco /Anello bianco /Anel branco	Ultrafino /Ultrafine /Ultrafino	15 µm	ISO 494